LE FEU MAGNIFIÉ

Pourquoi choisir ILD ?

Ces quelques atouts des produits ILD en font indiscutablement le bon choix.

- Le système de balayage garde votre vitre propre en évitant les dépôts de suie et de particules.
- La grille de décendrage facilite la récupération des cendres.
- Vous pouvez installer votre poêle ILD même dans les espaces les plus confinés grâce à ses faibles distances d'écart au feu.
- Cendrier discret et simple d'utilisation.
- Garantie 5 ans.
- Tous les appareils ILD bénéficient d'un crédit d'impôt (selon la loi de finances en vigueur).
- Tous les appareils ILD ont le label Flamme Verte 7 étoiles, distinguant les appareils les plus performants en terme de rendements et d'émissions polluantes.
  Ils sont également tous certifiés conforme à la norme NF-EN 13240/13229.

Combustion étanche

Tous les modèles ILD peuvent être équipés d'une arrivée d'air direct extérieur et sont compatibles avec toutes les contructions neuves RT2012.
Le raccordement direct d'entrée d'air améliore le confort et l'efficacité de l'installation en évitant l'entrée d'air froid et le prélèvement d'air chaud dans la maison.

Combustion propre

Avec notre technologie de combustion propre, votre foyer dispose d'une double combustion, qui produit de la chaleur en récupérant et en brûlant 90 % des gaz et particules contenus dans les fumées.
Ce système permet de réduire les émissions de fumées et particules car le foyer brûle ces dernières pour produire de la chaleur.
Un poêle à combustion propre consomme bien moins de bûches que les poêles plus anciens non dotés de ce système.
En utilisant correctement votre appareil, vous pouvez réduire presque de moitié votre consommation de bois.
Ainsi, vous obtiendrez le maximum d'énergie calorifique de votre bois avec un impact très réduit sur l'environnement, et économiserez également sur votre consommation de combustible.

ILD ou le feu en norvégien

ILD est la traduction norvégienne du mot « feu ».
Le feu, c'est la chaleur et c'est l'essence même de ces poêles à combustion propre.
Avec leurs lignes sobres et sans fioritures, les poêles et foyers ILD sont des objets de design qui valorisent votre intérieur.
Nous vous proposons 8 superbes modèles taillés dans l'acier, présentant chacun ses atouts et arguments propres.

ILD 5

Le modèle ILD 5 aux lignes épurées donnera un coup de jeune à tout type d'intérieur. Ce poêle dispose d'élégants parements en acier.

Il possède un petit compartiment chauffe-plat permettant de conserver vos petits plats au chaud. Ce poêle est également doté de magnifiques parements en pierre Serpentine, pierre qui emmagasine la chaleur pour la diffuser encore plus longtemps.

En option, une porte permet de fermer le compartiment en partie basse.

Plage de puissance	3-8 kW
Puissance nominale	5,8 kW
Rendement	86 %
Taux de CO	0,09 %
Bûches	30 cm

ILD 6

1er foyer de la gamme ILD, il vous séduira par son faible encombrement.
Conçu pour recevoir des bûches de 25 cm, ce nouvel insert s'adapte aux espaces les plus confinés, sans rien sacrifier à la performance.

Plage de puissance	2-6 kW
Puissance nominale	4,5 kW
Rendement	83 %
Taux de CO	0,09 %
Bûches	25 cm

ILD 7 et ILD 8

Ces poêles sont des appareils de convection au design sobre et compact proposant des performances du meilleur niveau. Leur puissance modérée et leur rendement en font des modèles parfaitement adaptés aux maisons récentes RT 2012. Le ILD 8 offre une vision du feu sous tous les angles grâce à ses 2 vitres latérales. Équipés de la technologie de double combustion, ces 2 modèles peuvent se raccorder sur une prise d'air directe. Leur espace de rangement très pratique dans le piètement peut être doté en option d'une porte en acier.

Plage de puissance	2,5-7 kW
Puissance nominale	5 kW
Rendement	83 %
Taux de CO	0,10 %
Bûches	25 cm

ILD 9 et ILD 11

Ces poêles allient puissance et esthétique avec une large vision du feu.
Bénéficiant d'un faible écart aux matériaux combustibles, ces modèles trouveront facilement leur place dans votre intérieur. Le ILD 11 est doté de magnifiques parments en pierre Serpentine.
Vous pouvez ajouter une porte en option pour la partie basse du poêle.

Plage de puissance	3-10 kW
Puissance nominale	7,7 kW
Rendement	77 %
Taux de CO	0,1 %
Bûches	35 cm

ILD 12

Le ILD 12 vient compléter la gamme avec une puissance de 9 kW adaptée aux grands volumes difficiles à chauffer.
Par sa largeur, le ILD 12 accepte des bûches de 50 cm et procure ainsi une belle vision du feu.
Vous pouvez ajouter une porte en option pour la partie basse du poêle.

Plage de puissance	3-14 kW
Puissance nominale	9,2 kW
Rendement	77 %
Taux de CO	0,038 %
Bûches	50 cm

ILD 13

Le ILD 13 est doté de parements en pierre Serpentine.
Au delà de son aspect esthétique, cette pierre emmagasine la chaleur pour la diffuser encore plus longtemps.
Vous pouvez ajouter une porte en option pour la partie basse du poêle.

Plage de puissance	3-14 kW
Puissance nominale	9,2 kW
Rendement	77 %
Taux de CO	0,038 %
Bûches	50 cm

ILD 5

Finition	:	peint noir
Puissance nominale	:	5,8 kW
Volume de chauffe	:	50 à 300 m³
Plage de puissance	:	3-8 kW
Rendement	:	86 %
Taux de CO	:	0,09 %
Ø conduit de raccordement	:	150 mm
Distances aux matériaux combustibles, Arrière/Côtés/Angle	:	100/300/150 mm
Bûches	:	30 cm
Poids	:	111 kg
Poids avec parements pierre Serpentine	:	160 kg
Options	:	connecteur Ø 100 mm pour prise d'air direct, porte basse bûcher, kit de raccordement pour prise d'air directe
Testé conformément à la norme européenne	:	EN 13240



*** Hauteur de la buse pour une sortie raccordement dessus*

ILD 6

Finition	:	peint noir fourni avec cadre large de 4 cm, connecteur Ø 80 mm pour prise d'air et adaptateur
Puissance nominale	:	4,5 kW
Volume de chauffe	:	50 à 250 m³
Plage de puissance	:	2-6 kW
Rendement	:	83 %
Taux de CO	:	0,09 %
Ø conduit de raccordement	:	125 mm
Bûches	:	25 cm
Poids	:	54 kg
Testé conformément à la norme européenne	:	EN 13229



ILD 7 | ILD 8

Finition	:	peint noir fourni avec connecteur Ø 100 mm pour prise d'air direct
Puissance nominale	:	5 kW
Volume de chauffe	:	50 à 250 m³
Plage de puissance	:	2,5-7 kW
Rendement	:	83 %
Taux de CO	:	0,10 %
Ø conduit de raccordement	:	150 mm
Distances aux matériaux combustibles, Arrière/Côtés/Angle	:	100/350/150 mm (ILD 7) 150/450/300 mm (ILD 8)
Bûches	:	25 cm
Poids	:	77 kg
Options	:	porte basse bûcher, kit de raccordement pour prise d'air directe
Testé conformément à la norme européenne	:	EN 13240

Ild 7



Ild 8



*** Hauteur de la buse pour une sortie raccordement dessus*

Informations techniques

ILD 9 | ILD 11

Finition	:	peint noir
Puissance nominale	:	7,7 kW
Volume de chauffe	:	50 à 320 m³
Plage de puissance	:	3-10 kW
Rendement	:	77 %
Taux de CO	:	0,1 %
Ø conduit de raccordement	:	150 mm
Distances aux matériaux combustibles, Arrière/Côtés/Angle	:	225/400/100 mm
Bûches	:	35 cm
Poids	:	99 kg
Poids avec parements pierre Serpentine	:	114 kg
Options	:	porte basse bûcher, kit de raccordement pour prise d'air directe
Testé conformément à la norme européenne	:	EN 13240

Ild 9



Ild 11



*** Hauteur de la buse pour une sortie raccordement dessus*

ILD 12 | ILD 13

Finition	:	peint noir
Puissance nominale	:	9,2 kW
Volume de chauffe	:	50 à 460 m³
Plage de puissance	:	3-14 kW
Rendement	:	77 %
Taux de CO	:	0,038 %
Ø conduit de raccordement	:	150 mm
Distances aux matériaux combustibles, Arrière/Côtés/Angle	:	250/450/75 mm
Bûches	:	50 cm
Poids	:	155 kg
Poids avec parements pierre Serpentine	:	204 kg
Options	:	porte basse bûcher, kit de raccordement pour prise d'air directe
Testé conformément à la norme européenne	:	EN 13240

Ild 12



Ild 13



ILD est une marque du groupe Jøtul.
Jøtul France - 3, chemin du Jubin
69574 DARDILLY Cedex
www.ildstoves.com/fr

Photos non contractuelles.
Nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs et les caractéristiques des produits sans préavis.

Juillet 2016
Cat.nr. ILD10216